

NC-Schnellspannbohrfutter DIN 69871A Spann-D.0,3-8mm SK40 A.-L.73mm WTE





Gewicht in kg Zolltarifnummer

1,242 84661038





Prod	uktd	etai	ls

Auskraglänge	73 mm
Form	A
Hersteller / Marke	Wte
Norm	DIN 69871
Schaft	SK40
Spann-Ø	0,3-8 mm

Eigenschaften

mit Steilkegel DIN 69871 Form A

- zum Einsatz auf CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren
- schneller, unkomplizierter Werkzeugwechsel durch Betätigung eines Kegeltriebs mittels seitlich einsteckbarem Quergriff-Stiftschlüssel, so dass ein Werkzeugwechsel auch direkt in der Maschine möglich ist
- kein Öffnen des Futters während des Laufs oder bei abruptem Spindelstop
- Schaft und Futter bilden eine Einheit, dadurch kurze, stabile und schwingungsfreie Ausführung

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Bohrfutter-Ø D: 36mm
- L1: 73mm
- Drehrichtung: für Rechts- und Linkslauf
- L: 70mm
- Spann-Ø d1: 0,3-8mm DIN 69871



н	in	MIC	eise
		AAC	136

Auskraglänge 73 mm

Anwendung

für Rechts- und Linkslauf