

Satiniererring LIPPRITE® D.100mm Bohrungs-D.10mm grob/2-lagig OSBORN



Artikel-Nr.
E6015272

EAN
4013349582751

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
96035000

Produktdetails

Ausführung	grob / 2-lagig
Bohrungs-Ø	10 mm
Hersteller / Marke	Osborn
Werkstoffeignung Aluminium	sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss	sehr gut geeignet
Werkstoffeignung INOX	sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl	sehr gut geeignet
max. Drehzahl	4000 min-1
Ø	100 mm

Eigenschaften

bestehend aus Nadelvliesmaterial mit Schleifkorn

- Einsatzgebiete: leichte Schleifarbeiten, Entzundern, Desoxidieren, Mattieren, Entfernen von Lacken und Farben
- geeignete Materialien: Stahl, Edelstahl, NE-Metalle, Kunststoff, Holz, Keramik, Glas - sowohl für Trocken- als auch für Nasseinsatz geeignet
- einsetzbar für Bohrmaschinen, biegsame Wellen, Winkelpolierer und Schleifböcke bei Schnittgeschwindigkeit von ca. 15 - 20 m/sek