

# Satinerring LIPPRITE® D.150mm Bohrungs-D.20/14mm mittel/4-lagig OSBORN



**Artikel-Nr.**  
E6015276

**Gewicht in kg**  
0,001

**EAN**  
4013349582799

**Zolltarifnummer**  
96035000



## Produktdetails

Ausführung	mittel / 4-lagig
Bohrungs-Ø	20/14 mm
Hersteller / Marke	Osborn
Werkstoffeignung Aluminium	sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss	sehr gut geeignet
Werkstoffeignung INOX	sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl	sehr gut geeignet
max. Drehzahl	4000 min <sup>-1</sup>
Ø	150 mm

## Eigenschaften

bestehend aus Nadelvliesmaterial mit Schleifkorn

- Einsatzgebiete: leichte Schleifarbeiten, Entzundern, Desoxidieren, Mattieren, Entfernen von Lacken und Farben
- geeignete Materialien: Stahl, Edelstahl, NE-Metalle, Kunststoff, Holz, Keramik, Glas - sowohl für Trocken- als auch für Nasseinsatz geeignet
- einsetzbar für Bohrmaschinen, biegsame Wellen, Winkelpolierer und Schleifböcke bei Schnittgeschwindigkeit von ca. 15 - 20 m/sek

## Lieferumfang

Lieferung mit Reduziererring