

Messuhr KM500 SW 1mm Abl. 0,002mm m. Stoßschutz



Artikel-Nr.
E6015665

Gewicht in kg
0,15

Zolltarifnummer
90178090



Produktdetails

Messuhr**Ausführung:**

- Wasser- und öldicht mit Stoßschutz
- Ein Gummibalg verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und Verunreinigungen an der Eintrittsstelle des Messbolzens in den Schaft
- Die Abdichtung des oberen Messbolzens ist durch eine Schutzkappe mit O-Ring gewährleistet
- Die Konzeption des Metallaußenringes und dessen Montage ermöglicht einen perfekten Wasserschutz
- O-Ringe, ein flaches Deckglas und ein solide aufgeschraubter Messingring sind die besonderen Kennzeichen
- Zwischen dem drehbaren Außenring und dem Metallgehäuse der Messuhr befindet sich ein O-Ring
- Die Rückwand ist ebenfalls mit einem speziellen Gummiring abgedichtet
- Einspannschaft und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl
- Verstellbare Toleranzmarken
- Mit 2 Zeigern

1 Zeigerumdrehung	0,2 mm
Ableseart	analog
Ablesung	0,002 mm
Ausführung	mit Stoßschutz
Außenring-Ø	44 mm
Einspannschaft (h 6)	8 mm
Gehäuse-Ø	44,5 mm
Messbereich	1 mm
Modell	KM500 SW