CEE-Standstromverteiler, CEE-Stecker 16 A, 400 V, 5 polig, Kabellänge 2 m, H07RN-F5 G, 2,5mm2, 2xCEE-Steckdosen/4xSchutzkontaktsteckdosen, IP44

Artikel-Nr.
E6016240

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
85369085

Produktdetails

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

CEE Standstromverteiler

Ausführung:
- 5-polig
- Gehäuse aus robustem und schlagfestem ABS-Kunststoff
- Aufwickelvorrichtung für die Zuleitung
- Transparente Schutzabdeckungen für Fi- und Leitungsschutzschalter (Fi-Schalter und Leitungsschutzschalter sind modellabhängig)
- Schutzklasse IP44 staub- und spritzwassergeschützt

Anwendung:
- Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen

Eingang: CEE-Stecker (400 V - 16 A)

Ausgang: 2 CEE-Steckdosen (400 V - 16 A), 4 Schutzkontakt-Steckdosen (230 V - 16 A), FI-Schutzschalter (40 A, 30 mA)

Kabelausführung	Gummi-Neopren
Kabellänge	2 m
Kabeltyp	H07 RN-F 5G2,5 mm

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de