

Feinschleifstift Poliflex D10xH25mm 6mm Edelkorund  
AR/GR 120 ZY PFERD



Artikel-Nr.  
E6016684

EAN  
4007220145128

Gewicht in kg  
0,001

Zolltarifnummer  
68042290



Produktdetails

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Bindung                    | AR/GR             |
| Form                       | ZY                |
| Hersteller / Marke         | Pferd             |
| Höhe                       | 25 mm             |
| Körnung                    | 120               |
| Material                   | Edelkorund        |
| Schaft-Ø                   | 6 mm              |
| Werkstoffeignung Aluminium | bedingt geeignet  |
| Werkstoffeignung INOX      | sehr gut geeignet |
| Werkstoffeignung Stahl     | sehr gut geeignet |
| max. Drehzahl              | 28600 min-1       |

Ø

10 mm

## Eigenschaften

Poliflex-Feinschleifwerkzeuge der Bindung GR werden mit rosafarbenem Edelmetall gefertigt. Die Bindung GR ist eine weiche Bindung auf Elastomerbasis. Besondere Produktvorteile: bestens für den Einsatz auf kleinen Flächen von Bauteilen aus ungehärtetem Stahl, Edelstahl (INOX) und Buntmetallen geeignet. Erzielt ein feines, glänzendes Schriftbild. Die weiche, elastische Korneinbindung garantiert ein weiches, feines Schleifverhalten. AR/GR - Gummi

Anwendung:  
•- Feinschleifen von Kanten und Übergängen an Werkzeugen für Kunststoffspritzteile- Feinschleifen von Pressgesenken- Feinschleifen von Turbinenschaufeln- Erzeugen eines Oberflächenfeinschliffes an Armaturen  
Anwendungsempfehlung:- Poliflex-Feinschleifwerkzeuge der Bindung GR erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10 - 12 m/s ihre beste Leistung- Als Werkzeugantriebe können Biegwellen, Elektro- und Druckluftgeradschleifer verwendet werden  
Poliflex-Feinschleifwerkzeuge der Bindung LR werden mit weißem Edelmetall gefertigt. Die Bindung LR ist eine harte, standfeste Bindung. Besondere Produktvorteile: bestens für das Feinschleifen an Flächen von Bauteilen aus gehärtetem und vergütetem Stahl und Titan geeignet. Gute Abtragsleistung bei hoher Standzeit und feinem Schliffbild. AW/LR - Leder

Anwendung:  
•- Feinschleifarbeiten im Werkzeug- und Formenbau- Schleifen von Bauteilen aus Nickelbasislegierungen- Erzeugen eines Oberflächenfeinschliffes an Bauteilen aus hochhitzebeständigen, hochwarmfesten Legierungen  
Anwendungsempfehlung:- Poliflex-Feinschleifstifte der Bindung LR erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15 - 20 m/s ihre beste Leistung- Als Werkzeugantriebe können Biegwellen, Elektro- und Druckluftgeradschleifer verwendet werden  
Sicherheitshinweise: Die angegebene maximale zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden

## Hinweise

ZY