

Wasserschlauch GOLDSCHLANGE® L.40m ID 19mm AD 27,4mm RL 40m CONTINENTAL



Artikel-Nr.
E6017057

EAN
4045998010897

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
40093100

Produktdetails

Anwendungszweck	Wasserschlauch / Industrieschlauch
Aussendecke	CR
Außen-Ø	27,4 mm
Berstdruck	75 bar
Beständigkeit Außen	UV-Beständig / Ozonbeständig / Ölbeständig / Witterungsbeständig / Fettbeständig / Chemikalienbeständig / Abriebfest
Betriebsdruck	25 bar
Farbe	schwarz
Hersteller / Marke	Continental
Höchsttemperatur	100 Degree Celsius
Innen-Ø	19 mm
Innen-Ø (Zoll)	3/4 "
Innenseele	EPDM
Länge	40 m
Material	CR/EPDM
Temperaturbereich	-30 bis +100, dämpfbar bis +130 °C
Tiefsttemperatur	-30 Degree Celsius
Wandstärke	4,4 mm

Eigenschaften

knick- und stoßfest, überfahrbar

- unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung
- Festigkeitsträger: synthetische Garne
- Decke: CR-Außenschicht, öl-, fett- und chemikalienbeständig
- Seele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
- Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C, dämpfbar bis +130 °C (max. 30 Minuten)
- Kennzeichnung: axial verlaufende, gelbe Wellenlinie auf schwarzem Untergrund
- Einsatzbereiche: Der Hochleistungs-Wasser- und Reinigungsschlauch ist ein Markenartikel höchster Qualität. Ein Werkzeug, das als unübertroffen gilt – weil robust, nahezu unverwüstlich, langlebig, mit größtmöglichem Gebrauchsnutzen. GOLDSCHLANGE® ist der richtige Schlauch für anspruchsvolle Anwendungen. Ein Produkt, das alle Herausforderungen meistert – ob am Bau, im Freiland oder an Maschinen, Apparaten, Behältern.

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Biegeradius: 80mm
- Gewicht: 0,385kg/m
- Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig