

Trinkwasserschlauch AQUAPAL® ID 19mm Wandst.4, 2mm L.40m RI.CONTINENTAL



Artikel-Nr.

E6017060

EAN

4045998023934

Gewicht in kg

0,004

Zolltarifnummer

40093100

Produktdetails	
Anwendungszweck	Trinkwasserschlauch
Aussendecke	NBR
Außen-Ø	27,4 mm
Berstdruck	60 bar
Beständigkeit Außen	UV-Beständig / Ozonbeständig / Ölbeständig / Witterungsbeständig / Fettbeständig / Abriebfest
Betriebsdruck	20 bar
Biegeradius	110 mm
Farbe	blau
Hersteller / Marke	Continental
Höchsttemperatur	90 Degree Celsius
Innen-Ø	19 mm
Innen-Ø (Zoll)	3/4 "
Innenseele	weichmacherfrei
Länge	40 m
Norm	KTW-Leitlinie Rohre, DVGW W270, DVGW VP549, WRAS, Anforderungen EG1935/2004, EG2023/2006, EU10/2011
Temperaturbereich	-20 bis +90 °C
Tiefsttemperatur	-30 Degree Celsius

Wandstärke

4,2 mm

Eigenschaften

spezielle, transparente, weichmacherfreie Innenschicht

- entspricht den Anforderungen der EU 1935/2004, EU 2023/2006, EU 10/2011, der FDA Verordnung 177.2600, EN 16421 (W270) Temperaturbereich: -30 °C bis + 90 °C Dämpfbar bis: + 130 °C (max. 30 Minuten) Kennzeichnung: Axial verlaufende gelbe Wellenlinie auf blauem Untergrund "Continental www.AQUAPAL.de Trinkwasser / Potable Water PN20 KTW-BWGL EN16421 (W270) / FDA Glas-/Gabel-Symbol Made in Germany QR-Code" Einsatzbereiche: Camping- und Caravanbedarf, Catering, Getränkeindustrie, Großküchen, Katastrophenschutz, Krankenhäuser, Flughäfen, Kommunale Trinkwasserotversorgung, Lebensmittelindustrie, Veranstaltungen im Freien, Volksfeste AQUAPAL® erfüllt alle in Deutschland vorgeschriebenen Empfehlungen/Normen für den Transport von Trinkwasser.

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Gewicht: 420g/m
- Aggregatzustand: Flüssig KTW-Leitlinie Rohre, DVGW W270, DVGW VP549, WRAS, Anforderungen EG1935/2004, EG2023/2006, EU10/2011

Hinweise

Länge 40 m