

Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL® L.40m ID 25mm
AD 34mm RL 40m CONTINENTAL



Artikel-Nr.

E6017063

EAN

4045998018671

Gewicht in kg

0,005

Zolltarifnummer

40093100

Produktdetails

Anwendungszweck	Wasserschlauch / Industrieschlauch
Aussendecke	EPDM
Außen-Ø	34 mm
Berstdruck	60 bar
Beständigkeit Außen	UV-Beständig / Ozonbeständig / Witterungsbeständig
Betriebsdruck	20 bar
Farbe	schwarz
Hersteller / Marke	Continental
Höchsttemperatur	100 Degree Celsius
Innen-Ø	25 mm
Innen-Ø (Zoll)	1 "
Innenseele	EPDM
Länge	40 m
Material	EPDM
Temperaturbereich	-40 bis +100 °C
Tiefsttemperatur	-40 Degree Celsius
Wandstärke	4,5 mm

Eigenschaften

Festigkeitsträger: synthetische Garne

- hochflexibel und robust
- Decke: EPDM, unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung
- ab DN 28 stoffgemusterte Außenschicht bis DN 25 LABS-, Trennmittel- und fettfrei
- Seele: EPDM Innenschicht, glatt, porenfrei, schwarz, niedriger Durchflusswiderstand
- Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C
- Kennzeichnung: 6 rote, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund, „Continental ContiTech TRIX-ROTSTRAHL® DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI Made in Germany“
- Einsatzbereiche: Gewerbe, kommunale Betriebe, Hoch- und Tiefbau, Industrie, Landschafts- und Gartenbau, der Landwirtschaft und vielen weiteren Bereichen. Der ideale Schlauch für Reinigung, Bewässerung, zum Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren.

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Biegeradius: 110mm
- Gewicht: 0,58kg/m
- Aggregatzustand: Flüssig