

Bandfalldämpferverbindungsmittel, BFD-Twin, EN 354, EN 355



Artikel-Nr.
E6018770

Zolltarifnummer
63079098

Gewicht in kg
0,001



Produktdetails

Bandfalldämpferverbindungs mittel "BFD-Twin"

- Ausführung:
- Nach EN 354 und EN 355
 - Gurtband 27 mm
 - Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte (600 kg)
 - Ausführung mit zwei Gerüst-Rohrhaken (nach EN 362) mit einer Öffnungsweite von 65 mm an dem Gurtende geliefert, um ein schnelles und sicheres Anschlagen beim Steigevorgang zu gewährleisten
 - Im Absturzfall werden die ineinander verwebten Gurtbänder geöffnet und absorbieren hier gleichmäßig die auftretenden Kräfte

- Anwendung:
- Das Bandfalldämpferverbindungs mittel ist vornehmlich für den Steigebereich gedacht, wobei der Anwender sich mittels der zwei abgehenden Gurtbänder wechselseitig bei Auf- oder Abstieg gegen Absturz sichern kann, beim Arbeiten müssen beide Gurten

Anwendung	kantengeprüft
Ausführung	Gurtband L.1,5m B.27mm (BFD TWIN)
Kategorie	3
Länge	1500 mm
Material	Polyester
Norm	EN354, EN355
Verbindungselement Anschlagpunkt	Karabinerhaken MAS 65 Aluminium
Verbindungselement Anwender	Karabinerhaken MAS 51 Stahl W.19mm
zul. Gesamtgewicht	100 kg