

## Gewindedichtfaden WZ-55, Inhalt 175 m



**Artikel-Nr.**  
E6019235

**EAN**  
4260205361580

**Gewicht in kg**  
0,097

**Zolltarifnummer**  
35061000



### Produktdetails

**Gewindedichtband "WZ-55"**

## Ausführung:

- Patentierter Gewindedichtfaden aus 100 %

## PTFE

- Temperaturbeständig -200° C bis +240° C
- Resistent gegen Pilz-, Schimmel-, Bakterienabfall
- DIN-DVGW für Gas nach EN 751-3 FRp und GRp und DIN 30660 (NV-5143BP0261)
- DVGW-Prüfung bis 100 bar mit Gasen der 1.,2. und 3. Familie und Heißwasser in Anlehnung an EN751-3 FRp und GRp (getestet bei 23°C)
- Trinkwasser-Prüfung gemäß KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes
- BAM-gepr. für Sauerstoff, gasförmig: bis

30 bar/ 100°C (Anwendung mit Gleitmittel)

- BAM-gepr. für Sauerstoff, gasförmig: bis

30 bar/ 100°C (Anwendung ohne Gleitmittel)

Folgende Richtlinien vom Hersteller beachten:

1/2" 12 (Feingewinde) bis 18 (Grobgewinde)

Wicklungen, 1 1/2" 16 (Feingewinde) bis 24

(Grobgewinde) Wicklungen

## Anwendung:

- Zur Abdichtung von Metall- und Kunststoffgewinden

Hersteller / Marke

Wekem

Inhalt

175 m

Länge

175 m