Pipelinebürste D.125mm Drahtstärke 0,5mm STA 6mm 12500min-¹ OSBORN





Artikel-Nr.
E6019502

EAN
4013349114129

Gewicht in kg
0,31

Zolltarifnummer
96035000

Produktdetails

Besatzbreite	6 mm
Drahtstärke	0,5 mm
Drehzahl max.	12500 min-1
Hersteller / Marke	Osborn
Material	Stahl
Werkstoffeignung Guss	sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl	sehr gut geeignet
max. Drehzahl	12500 min-1
Ø	125 mm

Eigenschaften

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

gezopfter Draht

- geeignet zum Entgraten und Reinigen von Schweißnähten
- speziell gehärteter Draht für industrielle Anwendungen und lange Standzeiten
- Bohrung 22,23 mm Ø

Hinweise

12500 min-¹

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de