

Säulenschwenkkran, mit Elektrokettenzug, Traglast 2000 kg, Schwenkbereich 360 Grad, Ausladung 3000 mm, Bauhöhe 3670 mm



Artikel-Nr.
E6022003

Gewicht in kg
841

Zolltarifnummer
84261100



Produktdetails

- Die Konstruktion zeichnet sich besonders durch die verwindungssteife, niedrig bauende Auslegerkonstruktion aus, die auch in niedrigen Hallen oder Lagergebäuden eingesetzt werden kann
- Nach EN 13001
- Kraneinstufung nach HC2 S3
- Stahlkonstruktion stahlkiesentrostet und lackierung in RAL 1007 narzissengelb
Standardlieferumfang:
Grundelektrik, bestehend aus: abschließbarem Trennschalter, Stromzuführung bis zum Hebezug (Kabelrohr), Katzfahrpuffer, Krandokumentation mit Konformitätserklärung sowie bebildeter Montage-, Wartungs- und Bedienungsanleitung.
Ausschließlich Befestigungsmaterial.
Ausführung mit Elektrokettenzug:
wie vor, zusätzlich mit Elektrokettenzug mit Haupt- und Feinhub, Handfahrwerk, geprüfte Sicherheitslastkette, Kettenspeicher, Kommandotafel mit Not-Aus und mechanischer Kontaktverriegelung, Schützsteuerung 400 V / 50 Hz / 24 V, Schutzart IP 55
- Hubhöhe 2616 mm

Anlieferung	montiert
Ausladung	3000 mm
Farbe	narzissengelb
Gesamthöhe	3670 mm
Gewicht ca.	836 kg

Hebezeug	Elektrokettenzug
Traegerflanschbreite	150 mm
Traglast	2000 kg
lichte Höhe	3300 mm