


Alu-Säulenschwenkkran, ohne Elektrokettenzug, Traglast 500 kg, Schwenkbereich 270 Grad, Ausladung 2895 mm, Bauhöhe 3287 mm, inkl. Verbund-Anker



Artikel-Nr.
E6022040

Gewicht in kg
349

Zolltarifnummer
84261100



Produktdetails

- Ergonomisches Handling
- Leichtgängiges Schwenken durch geringes Eigengewicht des Auslegers
- Sehr gute Rolleigenschaften des Fahrwerks
- Nach EN 13001
- Kraneinstufung nach HC2 S2 HD2 für leichten Industrieinsatz
- Anstrichaufbau für den Betrieb in der Halle
- Krankonstruktion stahlkiesentrostet und lackiert in RAL 7016 anthrazitgrau (Sollschichtstärke 80 µm)
- Aluminium-Hohlprofil ausgeführt in Aluminium eloxiert
- Innovative Dübelbefestigung für Säulenschwenkkrane auf Betonböden
- Schnelle und einfache Ausrichtung des Kranes durch integrierte Ausrichterschrauben
- Durch Ausgleichpuffer ist die Befestigung auch auf unebenen Böden möglich
- Verfüllung der Pufferelemente mit schnellhärtendem Spezialmörtel, dadurch Inbetriebnahme noch am Montagetag möglich
- Versenkte Verbundanker, daher keine Stolperfallen
- Mindestvoraussetzung: Betonboden/-decke mindestens 170 mm stark, Güte C20/25
- Grundelektrik, bestehend aus: abschließbarem Trennschalter, Stromzuführung mittels Schleppkabel mit im Profil laufenden Gleitschuhen, innenlaufendes Leichtlaufhandfahrwerk (geeignet zum Einhängen eines Elektrokettenzuges), Krandokumentation mit Konformitätserklärung sowie bebildeter Montage-, Wartungs- und Bedienungsanleitung
- Ø VerbundAnker-Platte 630 mm

Anlieferung	montiert
Ausladung	2895 mm
Farbe	anthrazit/schwarz
Gesamthöhe	3787 mm
Gewicht ca.	279 kg
Hebezeug	ohne
Hubhöhe	0 mm
Traglast	500 kg
lichte Höhe	3000 mm