

Transportfahrwerk verstellbar, Traglast 6000 kg, 2 Kassetten, 2x4 Polyurethanrollen, Verbindungsstange



Artikel-Nr.
E6022209

EAN
4260514345882

Gewicht in kg
25

Zolltarifnummer
87168000

Produktdetails

- Für den einfachen und sicheren Transport von schweren Maschinen und anderen Lasten
- 2 Kassetten mit verzinkter Verbindungsstange
- Auflageflächen mit robustem rutschemmenden Waffelgummi belegt
- Niedrige Unterfahrhöhe von 110 mm - gängig mit vielen Transportgeräten
- Schwerlastrollen aus hochwertigem Polyurethan in das je 2 Radiallager eingepresst werden
Wir empfehlen eine geringere Last als Traglast der einzelnen Geräte. Damit vermeiden Sie Überladung bei unebenem Untergrund und ungleicher Gewichtsverteilung

Abmessung Kasette Breite	199 mm
Abmessung Kasette Länge	205 mm
Anlieferung	montiert
Anzahl Rollen	0
Auflagefläche je Kasette Breite	120
Auflagefläche je Kasette Länge	160
Bereifung	Polyurethan
Farbe	silber
Gewicht	20,0 kg
Kassetten verstellbar von-bis	250
Länge Verbindungsstange	1.100
Rad-Ø	85 mm

Traglast	6000 kg
Unterfahrhöhe	110 mm
