

Wegesperre mit Gegengewicht, Farbe RAL 9010 HR m. roten Reflexstreifen, inkl. Fester Auflagestütze, Breite 4 m



Artikel-Nr.
E6022246

EAN
4046675444189

Gewicht in kg
106

Zolltarifnummer
76109090

Produktdetails

- Mittelschwere, handbetätigte Wegesperre mit Gegengewichtsunterstützung für Sperrweiten bis 8 m
- Höhenverstellbar
- Zum Aufdübeln oder Einbetonieren (siehe Zubehör)
- Vertikal schwenkend
- Verriegelung in den Endlagen br/br/
- Oval-Sperrbalken aus stranggepresstem, hochfesten Aluminium 102 x 82 mm
- Zusätzlich oben ausgestattet mit einem 13 mm hohen Antisitzsteg und unten einer Aufnahmekulisse für Sechskantschrauben SW13
- Zusätzliche Stabilisierung durch Seilzugverstärkung ab lichte Weite 5660 mm
- Sperrbalken mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 9010 HR (reinweiß, halbmatt), ab 6660 mm zweiteilig
- Beidseitig versehen mit mehreren, 0,5 m langen, roten Reflex-br/folienstreifenbr/br/
- Höchste Funktionssicherheit und Bedienkomfort in Kombination mit einem Schlosskasten durch automatische Verriegelung des Sperrbalkens in der Hauptstütze sowohl in offener und geschlossener Position
- Mit verzinktem Stahlbolzen für bauseitiges Vorhangschloss
- Verriegelung aus Edelstahl 1.4301
- Wartungsfreie Lagerung in selbstschmierenden DU-Lagerbuchsen
- Verschleißteilmäßig br/br/
- Hauptstütze aus zwei Stahlrohren 100 x 40 x 3 mm, höhenverstellbar um 30 mm abwärts und 240 mm aufwärts jeweils in Kombination mit fester Auflagestütze oder Pendelstütze
- Auflagestütze aus Stahlrohr 70 x 40 x 3 mm, höhenverstellbar um 30 mm abwärts und 240 mm aufwärts, vorgerüstet für Vorhangschloss
- Pendelstütze, gefedert und höheneinstellbar, aus silber eloxiertem Aluminium (Verstellweg 80 mm abwärts, 180 mm aufwärts)

Anlieferung	zerlegt
Farbe	weiß/rot
lichte Weite	0