

Akku-Kapp-Gehrungssäge DLS 111 ZU



Artikel-Nr.
E6022895

EAN
0088381851268

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
84672920



Produktdetails

Akku-Kapp- und Gehrungssäge DLS 111 ZU

Ausführung:

- Kapp- und Gehrungssäge mit AWS Auto-Start Wireless System - Maschine startet über Bluetooth den Staubsauger automatisch, sobald der Schalter betätigt wird
- Seitlich angebrachter Zugmechanismus und kompakte Bauweise minimieren den Platzbedarf
- ADT Automatic torque Drive Technology - Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Doppelter Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise
- Sehr leichtgängiger Zug-Mechanismus durch 4-fache Lagerung mit Linearkugellagern
- Große Grundplatte bietet viel Auflagefläche für das Werkstück
- Effektive Staubabsaugung
- Mit stufenloser Neigungsverstellung nach rechts links von 0° - 48°
- Gehrungsschnitte stufenlos nach rechts und links bis 60° möglich

Lieferumfang:

HM-Sägeblatt, Staubsack, Auflagenverlängerung, Einstelldreieck, Schraubzwinde, 6-KT Stiftschlüssel, Knaufgriff 50A, Verschlusschiene, Absaugstutzen, Schlauch, Schlauchhülse, Stopper M, Y-Schlauchverbinder und Funk-Adapter Bluetooth

Akkuspannung 2 x 18 V

Gewicht inkl. Akku (EPTA) 26,6 - 27,3 kg

K-Wert Geräusch 3 dB(A)

| | |
|------------------------------------|---|
| K-Wert Vibration | 1,5 m/s ² |
| Leerlaufdrehzahl | 4400 min ⁻¹ |
| Max. Gehrung links / rechts | 60 / 60 ° |
| Max. Neigung links / rechts | 48 / 48 ° |
| Produktabmessung (L x B x H) | 805 x 644 x 660 mm |
| Schalldruckpegel (LpA) | 92 dB(A) |
| Schalleistungspegel (LWA) | 102 dB(A) |
| Schnittleistung 45° Gehrung | 91 x 197 / 68 x 218 mm |
| Schnittleistung 90° | 91 x 279 / 68 x 310 mm |
| Schnittleistung Neigung links 45° | 58 x 279 / 42 x 310 mm |
| Schnittleistung Neigung rechts 45° | 43 x 279 / 29 x 305 mm |
| Standard | 122852-0,126617-2,126751-8,327095-1,410602-8,122470-4, 122852-0,762001-3,781044-6,126751-8,783208-8,B-32770, 410602-8,762001-3,783208-8 |
| Sägeblatt-Ø / Bohrung | 260 x 30 mm |
| Vibration | ≤ 2,5 m/s ² |
