

# EUROLUB HLP ISO-VG 10 Hydrauliköl (60 Liter)



**Artikel-Nr.**  
E6022967

**Gewicht in kg**  
54

**Zolltarifnummer**  
27101983

## Produktdetails

**Hydrauliköl, ISO-VG 10 EUROLUB "HLP"** Ausführung: Das Öl bietet bestmöglichen Verschleiß- und Korrosionsschutz auch bei hohen mechanischen Belastungen · Die Oxidationsinhibitoren bewirken ein Höchstmaß an Alterungsstabilität und ermöglichen längere Ölwechselzeiten und damit geringeren Wartungsaufwand  
Grundöltyp: Mineralöl  
Dichte bei +15 °C: 0,862 g/cm<sup>3</sup>  
Pourpoint: -29 °C  
Flammpunkt COC: 220 °C  
Viskosität bei +40 °C: ca. 10 mm<sup>2</sup>/s  
Viskosität bei +100 °C: ca. 4 mm<sup>2</sup>/s  
Viskositätsklasse: ISO-VG 10  
EUROLUB HLP Hydrauliköle stehen in den Viskositätsklassen ISO-VG 10, 22, 32, 46, 68 und 100 zur Verfügung. Zur Auswahl der geeigneten Ölviskosität bitte die Vorschriften des Hydrauliksystem- bzw. Maschinenherstellers beachten. Anwendung: In den meisten Hydraulikanlagen universell einsetzbar · Sie haben sich in der Praxis in unzähligen Anlagen und Hydrauliksystemen bewährt: In thermisch belasteten Hydraulikanlagen mit Hochdruckpumpen aller Ausführungen, in empfindlichen Steuerun

Gebinde

Fass

Inhalt

60l