

# EUROLUB HLP ISO-VG 100 Hydrauliköl (20 Liter)



**Artikel-Nr.**  
E6022968

**Gewicht in kg**  
18

**EAN**  
4025377509204

**Zolltarifnummer**  
27101983



## Produktdetails

## Hydrauliköl, ISO-VG 100 EUROLUB "HLP"

### Ausführung:

- Das Öl bietet bestmöglichen Verschleiß- und Korrosionsschutz auch bei hohen mechanischen Belastungen
- Die Oxidationsinhibitoren bewirken ein Höchstmaß an Alterungsstabilität und ermöglichen längere Ölverweilzeiten und damit geringeren Wartungsaufwand

Grundöltyp: Mineralöl

Dichte bei +15 °C: 0,880 g/cm³

Pourpoint: -23 °C

Flammpunkt COC: 235 °C

Viskosität bei +40 °C: ca. 100 mm²/s

Viskosität bei +100 °C: ca. 12 mm²/s

Viskositätsklasse: ISO-VG 100

EUROLUB HLP Hydrauliköle stehen in den Viskositätsklassen ISO-VG 10, 22, 32, 46, 68 und 100 zur Verfügung. Zur Auswahl der geeigneten Ölviskosität bitte die Vorschriften des Hydrauliksystem- bzw. Maschinenherstellers beachten.

### Anwendung:

- In den meisten Hydraulikanlagen universell einsetzbar
- Sie haben sich in der Praxis in unzähligen Anlagen und Hydrauliksystemen bewährt: In thermisch belasteten Hydraulikanlagen mit Hochdruckpumpen aller Ausführungen, in empfindlichen Steuerun

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Gebinde            | Kanister |
| Hersteller / Marke | Eurolub  |
| Inhalt             | 20 l     |