

EUROLUB HLP ISO-VG 22 Hydrauliköl (20 Liter)



Artikel-Nr.
E6022971

Gewicht in kg
18

EAN
4025377502205

Zolltarifnummer
27101983



Produktdetails

Hydrauliköl, ISO-VG 22 EUROLUB "HLP"**Ausführung:**

- Das Öl bietet bestmöglichen Verschleiß- und Korrosionsschutz auch bei hohen mechanischen Belastungen
- Die Oxidationsinhibitoren bewirken ein Höchstmaß an Alterungsstabilität und ermöglichen längere Ölverweilzeiten und damit geringeren Wartungsaufwand

Grundöltyp: Mineralöl

Dichte bei +15 °C: 0,862 g/cm³

Pourpoint: -29 °C

Flammpunkt COC: 220 °C

Viskosität bei +40 °C: ca. 22 mm²/s

Viskosität bei +100 °C: ca. 4 mm²/s

Viskositätsklasse: ISO-VG 22

EUROLUB HLP Hydrauliköle stehen in den Viskositätsklassen ISO-VG 10, 22, 32, 46, 68 und 100 zur Verfügung. Zur Auswahl der geeigneten Ölviskosität bitte die Vorschriften des Hydrauliksystem- bzw. Maschinenherstellers beachten.

Anwendung:

- In den meisten Hydraulikanlagen universell einsetzbar
- Sie haben sich in der Praxis in unzähligen Anlagen und Hydrauliksystemen bewährt: In thermisch belasteten Hydraulikanlagen mit Hochdruckpumpen aller Ausführungen, in empfindlichen Steuerun

Gebinde	Kanister
Hersteller / Marke	Eurolub
Inhalt	20 l