

# EUROLUB HLP ISO-VG 46 Hydrauliköl (20 Liter)



**Artikel-Nr.**  
E6022977

**EAN**  
4025377505206

**Gewicht in kg**  
18

**Zolltarifnummer**  
27101983



## Produktdetails

**Hydrauliköl, ISO-VG 46 EUROLUB "HLP"**

## Ausführung:

- Das Öl bietet bestmöglichen Verschleiß- und Korrosionsschutz auch bei hohen mechanischen Belastungen
- Die Oxidationsinhibitoren bewirken ein Höchstmaß an Alterungsstabilität und ermöglichen längere Ölverweilzeiten und damit geringeren Wartungsaufwand

Grundöltyp: Mineralöl

Dichte bei +15 °C: 0,874 g/cm<sup>3</sup>

Pourpoint: -30 °C

Flammpunkt COC: 210 °C

Viskosität bei +40 °C: ca. 46 mm<sup>2</sup>/sViskosität bei +100 °C: ca. 7 mm<sup>2</sup>/s

Viskositätsklasse: ISO-VG 46

EUROLUB HLP Hydrauliköle stehen in den Viskositätsklassen ISO-VG 10, 22, 32, 46, 68 und 100 zur Verfügung. Zur Auswahl der geeigneten Ölviskosität bitte die Vorschriften des Hydrauliksystem- bzw. Maschinenherstellers beachten.

## Anwendung:

- In den meisten Hydraulikanlagen universell einsetzbar
- Sie haben sich in der Praxis in unzähligen Anlagen und Hydrauliksystemen bewährt: In thermisch belasteten Hydraulikanlagen mit Hochdruckpumpen aller Ausführungen, in empfindlichen Steuerun

Gebinde

Kanister

Hersteller / Marke

Eurolub

Inhalt

20 l