

EUROLUB HLP ISO-VG 46 Hydrauliköl (208 Liter)



Artikel-Nr.
E6022978

Gewicht in kg
185

Zolltarifnummer
27101983

Produktdetails

Hydrauliköl, ISO-VG 46 EUROLUB "HLP" Ausführung: Das Öl bietet bestmöglichen Verschleiß- und Korrosionsschutz auch bei hohen mechanischen Belastungen · Die Oxidationsinhibitoren bewirken ein Höchstmaß an Alterungsstabilität und ermöglichen längere Ölwechselzeiten und damit geringeren Wartungsaufwand
Grundöltyp: Mineralöl
Dichte bei +15 °C: 0,874 g/cm³
Pourpoint: -30 °C
Flammpunkt COC: 210 °C
Viskosität bei +40 °C: ca. 46 mm²/s
Viskosität bei +100 °C: ca. 7 mm²/s
Viskositätsklasse: ISO-VG 46
EUROLUB HLP Hydrauliköle stehen in den Viskositätsklassen ISO-VG 10, 22, 32, 46, 68 und 100 zur Verfügung. Zur Auswahl der geeigneten Ölviskosität bitte die Vorschriften des Hydrauliksystem- bzw. Maschinenherstellers beachten.
Anwendung: In den meisten Hydraulikanlagen universell einsetzbar · Sie haben sich in der Praxis in unzähligen Anlagen und Hydrauliksystemen bewährt: In thermisch belasteten Hydraulikanlagen mit Hochdruckpumpen aller Ausführungen, in empfindlichen Steuerun

Gebinde	Fass
Inhalt	208l