

EUROLUB HLP ISO-VG 46 Hydrauliköl (208 Liter)



Artikel-Nr. E6022978

Gewicht in kg 185 EAN

4025377505282

Zolltarifnummer 27101983





Produktdetails



Hydrauliköl, ISO-VG 46 EUROLUB "HLP"

Ausführung:

■ Das Öl bietet bestmöglichen Verschleiß- und Korrosionsschutz auch bei hohen mechanischen Belastungen

■ Die Oxidationsinhibitoren bewirken ein Höchstmaß an Alterungsstabilität und ermöglichen längere Ölverweilzeiten und damit geringeren Wartungsaufwand

Grundöltyp: Mineralöl

Dichte bei +15 °C: 0,874 g/cm³

Pourpoint: -30 °C

Flammpunkt COC: 210 °C

Viskosität bei +40 °C: ca. 46 mm²/s

Viskosität bei +100 °C: ca. 7 mm²/s

Viskositätsklasse: ISO-VG 46

EUROLUB HLP Hydrauliköle stehen in den Viskositätsklassen ISO-VG 10, 22, 32, 46, 68 und 100 zur Verfügung. Zur Auswahl der geeigneten Ölviskosität bitte die Vorschriften des Hydrauliksystem- bzw. Maschinenherstellers beachten.

Anwendung:

■ In den meisten Hydraulikanlagen universell einsetzbar

Sie haben sich in der Praxis in unzähligen Anlagen und Hydrauliksystemen bewährt: In thermisch belasteten Hydraulikanlagen mit Hochdruckpumpen aller Ausführungen, in empfindlichen Steuerun

Gebinde	Fass
Hersteller / Marke	Eurolub
Inhalt	208