EUROLUB HLP ISO-VG 68 Hydrauliköl (20 Liter)



Artikel-Nr.
E6022981

EAN
4025377506203

Gewicht in kg
18

Zolltarifnummer
27101983

Produktdetails

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Hydrauliköl, ISO-VG 68 EUROLUB "HLP"

Ausführung:
- Das Öl bietet bestmöglichen Verschleiß- und Korrosionsschutz auch bei hohen mechanischen Belastungen
- Die Oxidationsinhibitoren bewirken ein Höchstmaß an Alterungsstabilität und ermöglichen längere Ölverweilzeiten und damit geringeren Wartungsaufwand

Grundöltyp: Mineralöl

Dichte bei +15 °C: 0,883 g/cm³

Pourpoint: -26 °C

Flammpunkt COC: 237 °C

Viskosität bei +40 °C: ca. 68 mm²/s

Viskosität bei +100 °C: ca. 9 mm²/s

Viskositätsklasse: ISO-VG 68

EUROLUB HLP Hydrauliköle stehen in den Viskositätsklassen ISO-VG 10, 22, 32, 46, 68 und 100 zur Verfügung. Zur Auswahl der geeigneten Ölviskosität bitte die Vorschriften des Hydrauliksystem- bzw. Maschinenherstellers beachten.

Anwendung:
- In den meisten Hydraulikanlagen universell einsetzbar
- Sie haben sich in der Praxis in unzähligen Anlagen und Hydrauliksystemen bewährt: In thermisch belasteten Hydraulikanlagen mit Hochdruckpumpen aller Ausführungen, in empfindlichen Steuerun

Gebinde	Kanister
Hersteller / Marke	Eurolub
Inhalt	20 l

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de