

EUROLUB HLP ISO-VG 68 Hydrauliköl (208 Liter)



Artikel-Nr.
E6022982

Gewicht in kg
185

EAN
4025377506289

Zolltarifnummer
27101983



Produktdetails

Hydrauliköl, ISO-VG 68 EUROLUB "HLP"

- Ausführung:
- Das Öl bietet bestmöglichen Verschleiß- und Korrosionsschutz auch bei hohen mechanischen Belastungen
 - Die Oxidationsinhibitoren bewirken ein Höchstmaß an Alterungsstabilität und ermöglichen längere Ölverweilzeiten und damit geringeren Wartungsaufwand

Grundöltyp: Mineralöl

Dichte bei +15 °C: 0,883 g/cm³

Pourpoint: -26 °C

Flammpunkt COC: 237 °C

Viskosität bei +40 °C: ca. 68 mm²/s

Viskosität bei +100 °C: ca. 9 mm²/s

Viskositätsklasse: ISO-VG 68

EUROLUB HLP Hydrauliköle stehen in den Viskositätsklassen ISO-VG 10, 22, 32, 46, 68 und 100 zur Verfügung. Zur Auswahl der geeigneten Ölviskosität bitte die Vorschriften des Hydrauliksystem- bzw. Maschinenherstellers beachten.

- Anwendung:
- In den meisten Hydraulikanlagen universell einsetzbar
 - Sie haben sich in der Praxis in unzähligen Anlagen und Hydrauliksystemen bewährt: In thermisch belasteten Hydraulikanlagen mit Hochdruckpumpen aller Ausführungen, in empfindlichen Steuerun

Gebinde	Fass
Hersteller / Marke	Eurolub
Inhalt	208 l