

EUROLUB HVLP ISO-VG 46 Hydrauliköl (60 Liter)



Artikel-Nr.
E6022998

EAN
4025377515601

Gewicht in kg
54

Zolltarifnummer
27101983



Produktdetails

Hydrauliköl, ISO-VG 46 EUROLUB "HVLP"

Ausführung:

- Wirksame zinkhaltige Bestandteile sorgen für langanhaltenden Schutz vor Alterung
- Das Produkt lässt sich im Prozess durch feinste Filtration reinigen, ohne dass aktive Bestandteile verloren gehen
- Bei tiefen Temperaturen als auch während der Betriebstemperatur bleibt eine dauerhafte Viskosität durch die hohe Scherstabilität erhalten
- Bestmöglicher Verschleiß- und Korrosionsschutz auch bei höchsten mechanischen Belastungen
- Die Oxidationsinhibitoren bewirken ein Höchstmaß an Alterungsstabilität und ermöglichen längere Ölverweilzeiten und damit geringeren Wartungsaufwand

Grundöltyp: Mineralöl

Dichte bei +15 °C: 0,871 g/cm³

Pourpoint: -34 °C

Flammpunkt COC: 220 °C

Viskosität bei +40 °C: ca. 46 mm²/sViskosität bei +100 °C: ca. 8 mm²/s

Viskositätsklasse: ISO-VG 46

EUROLUB HVLP Hydrauliköle stehen in den Viskositätsklassen ISO-VG 32, 46 und 68 zur Verfügung. Zur Auswahl der geeigneten Ölviskosität bitte die Vorschriften des Hydrauliksystem- bzw. Maschinenherstellers beachten.

Anwendung:

- Sie werden in Hydraulikanlagen eingesetzt, wo Temperaturschwankungen oder tiefere Temperaturen vorherrschen und Öle nach HVLP vorgeschrieben sind

Gebinde

Fass

Hersteller / Marke

Eurolub

Inhalt

60 l