

# EUROLUB HVLP ISO-VG 68 Hydrauliköl (20 Liter)



**Artikel-Nr.**  
E6022999

**EAN**  
4025377516202

**Gewicht in kg**  
18

**Zolltarifnummer**  
27101983



## Produktdetails

**Hydrauliköl, ISO-VG 68 EUROLUB "HVLP"**

## Ausführung:

- Wirksame zinkhaltige Bestandteile sorgen für langanhaltenden Schutz vor Alterung
- Das Produkt lässt sich im Prozess durch feinste Filtration reinigen, ohne dass aktive Bestandteile verloren gehen
- Bei tiefen Temperaturen als auch während der Betriebstemperatur bleibt eine dauerhafte Viskosität durch die hohe Scherstabilität erhalten
- Bestmöglicher Verschleiß- und Korrosionsschutz auch bei höchsten mechanischen Belastungen
- Die Oxidationsinhibitoren bewirken ein Höchstmaß an Alterungsstabilität und ermöglichen längere Ölverweilzeiten und damit geringeren Wartungsaufwand

Grundöltyp: Mineralöl

Dichte bei +15 °C: 0,879 g/cm<sup>3</sup>

Pourpoint: -33 °C

Flammpunkt COC: 230 °C

Viskosität bei +40 °C: ca. 68 mm<sup>2</sup>/sViskosität bei +100 °C: ca. 11 mm<sup>2</sup>/s

Viskositätsklasse: ISO-VG 68

EUROLUB HVLP Hydrauliköle stehen in den Viskositätsklassen ISO-VG 32, 46 und 68 zur Verfügung. Zur Auswahl der geeigneten Ölviskosität bitte die Vorschriften des Hydrauliksystem- bzw. Maschinenherstellers beachten.

## Anwendung:

- Sie werden in Hydraulikanlagen eingesetzt, wo Temperaturschwankungen oder tiefere Temperaturen vorherrschen und Öle nach HVLP vorgeschrieben sind

Gebinde

Kanister

Hersteller / Marke

Eurolub

Inhalt

20 l