

# EUROLUB HVLP-D ISO-VG 46 Hydrauliköl (20 Liter)



**Artikel-Nr.**  
E6023002

**EAN**  
4025377529202

**Gewicht in kg**  
18

**Zolltarifnummer**  
27101983



## Produktdetails

Hydrauliköl, ISO-VG 46 EUROLUB "HVLP-D"

- Ausführung:
- HVLP wird gemischt mit hervorragenden Grundölen und modernsten Additiven, abgestimmt auf eine sehr gute Formulierung
  - Wirksame zinkhaltige Bestandteile sorgen für langanhaltenden Schutz vor Alterung
  - Das Produkt lässt sich im Prozess durch feinste Filtration reinigen, ohne dass aktive Bestandteile verloren gehen
  - Bei tiefen Temperaturen als auch während der Betriebstemperatur bleibt eine dauerhafte Viskosität durch die hohe Scherstabilität erhalten
  - Zusätzlich hat das Hydrauliköl dispergierende Wirkung
- Bestmöglichen Verschleiß- und Korrosionsschutz auch bei höchsten mechanischen Belastungen
- Die Oxidationsinhibitoren bewirken ein Höchstmaß an Alterungsstabilität und ermöglichen längere Ölverweilzeiten und damit geringeren Wartungsaufwand

Grundöltyp: Mineralöl

Dichte bei +15 °C: 0,870 g/cm³

Pourpoint: -37 °C

Flammpunkt COC: 220 °C

Viskosität bei +40 °C: ca. 46 mm²/s

Viskosität bei +100 °C: ca. 8 mm²/s

Viskositätsklasse: ISO-VG 46

- Anwendung:
- Sie werden in Hydraulikanlagen eingesetzt, wo Temperaturschwankungen oder tiefere Temperaturen vorherrschen und Öle nach HVLP-D mit ISO VG 46 vorgeschrieben sind

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Gebinde            | Kanister |
| Hersteller / Marke | Eurolub  |
| Inhalt             | 20 l     |