

# EUROLUB HVLP-D ISO-VG 46 Hydrauliköl (208 Liter)



**Artikel-Nr.**  
E6023003

**EAN**  
4025377529288

**Gewicht in kg**  
185

**Zolltarifnummer**  
27101983



## Produktdetails

**Hydrauliköl, ISO-VG 46 EUROLUB "HVLP-D"**

## Ausführung:

- HVLP wird gemischt mit hervorragenden Grundölen und modernsten Additiven, abgestimmt auf eine sehr gute Formulierung
- Wirksame zinkhaltige Bestandteile sorgen für langanhaltenden Schutz vor Alterung
- Das Produkt lässt sich im Prozess durch feinste Filtration reinigen, ohne dass aktive Bestandteile verloren gehen
- Bei tiefen Temperaturen als auch während der Betriebstemperatur bleibt eine dauerhafte Viskosität durch die hohe Scherstabilität erhalten
- Zusätzlich hat das Hydrauliköl dispergierende Wirkung

## •Bestmöglichen Verschleiß- und Korrosionsschutz auch bei höchsten mechanischen Belastungen

- Die Oxidationsinhibitoren bewirken ein Höchstmaß an Alterungsstabilität und ermöglichen längere Ölverweilzeiten und damit geringeren Wartungsaufwand

Grundöltyp: Mineralöl

Dichte bei +15 °C: 0,870 g/cm<sup>3</sup>

Pourpoint: -37 °C

Flammpunkt COC: 220 °C

Viskosität bei +40 °C: ca. 46 mm<sup>2</sup>/sViskosität bei +100 °C: ca. 8 mm<sup>2</sup>/s

Viskositätsklasse: ISO-VG 46

## Anwendung:

- Sie werden in Hydraulikanlagen eingesetzt, wo Temperaturschwankungen oder tiefere Temperaturen vorherrschen und Öle nach HVLP-D mit ISO VG 46 vorgeschrieben sind

Gebinde

Fass

Hersteller / Marke

Eurolub

Inhalt

208 l