

EUROLUB CLP ISO-VG 220 Getriebeöl (20 Liter)



Artikel-Nr.
E6023011

EAN
4025377415208

Gewicht in kg
18

Zolltarifnummer
27101991



Produktdetails

Getriebeöl, ISO-VG 220 EUROLUB "CLP"

- Ausführung:
- Mineralölbasierend
 - Besonders in thermischen belasteten Getrieben sowie unter ungünstigen Betriebsbedingungen im Bergbau und in der Eisen- und Stahlindustrie haben die EUROLUB-Getriebeöle ihr ausgezeichnetes Leistungsvermögen unter Beweis gestellt
 - Voraussetzung dafür ist die optimierte Additivierung für Verschleiß- und Korrosionsschutz sowie gute Alterungsstabilität
 - Grübchen- und Pittingbildung werden wirkungsvoll verhindert
 - Die Öle haben ausgezeichnetes Wasserabscheidevermögen und gute Schaumdämpfung
 - Sie sind verträglich mit Dichtungen und Buntmetallen
 - FZG Schadenkraftstufe nach DIN 51 354: >12

Grundöltyp: Mineralöl

Dichte bei +15 °C: 0,892 g/cm³

Schadenkraftstufe: FZG A/16,6/140 >12

Flammpunkt COC: 285 °C

Viskosität bei +40 °C: ca. 223 mm²/s

Viskosität bei +100 °C: ca. 18,4 mm²/s

Viskositätsklasse: ISO-VG 220

EUROLUB CLP Getriebeöle stehen in den Viskositätsklassen ISO-VG 100 bis ISO-VG 460 zur Verfügung. Zur Auswahl der geeigneten Ölviskosität bitte die Vorschriften des Hydrauliksystem- bzw. Maschinenherstellers beachten.

- Anwendung:
- Sie werden in Industriegetrieben unterschiedlicher Bauart eingesetzt
 - Sie haben sich in der Praxis in vielen Getrieben zahlreicher Hersteller bewährt

Gebinde	Kanister
Hersteller / Marke	Eurolub
Inhalt	20 l