EUROLUB CLP ISO-VG 460 Getriebeöl (20 Liter)

Artikel-Nr.
E6023017

EAN
4025377417202

Gewicht in kg
18

Zolltarifnummer
27101991







Produktdetails

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Getriebeöl, ISO-VG 460 EUROLUB "CLP"

Ausführung:
- Mineralölbasierend
- Besonders in thermischen belasteten Getrieben sowie unter ungünstigen Betriebsbedingungen im Bergbau und in der Eisen- und Stahlindustrie haben die EUROLUB-Getriebeöle ihr ausgezeichnetes Leistungsvermögen unter Beweis gestellt
- Voraussetzung dafür ist die optimierte Additivierung für Verschleiß- und Korrosionsschutz sowie gute Alterungsstabilität
- Grübchen- und Pittingbildung werden wirkungsvoll verhindert
- Die Öle haben ausgezeichnetes Wasserabscheidevermögen und gute Schaumdämpfung
- Sie sind verträglich mit Dichtungen und Buntmetallen
- FZG Schadenkraftstufe nach DIN 51 354: >12

Grundöltyp: Mineralöl

Dichte bei +15 °C: 0,898 g/cm³

Schadenkraftstufe: FZG A/16,6/140 >12

Flammpunkt COC: 295 °C

Viskosität bei +40 °C: ca. 449 mm²/s

Viskosität bei +100 °C: ca. 29,0 mm²/s

Viskositätsklasse: ISO-VG 460

EUROLUB CLP Getriebeöle stehen in den Viskositätsklassen ISO-VG 100 bis ISO-VG 460 zur Verfügung. Zur Auswahl der geeigneten Ölviskosität bitte die Vorschriften des Hydrauliksystem- bzw. Maschinenherstellers beachten.

Anwendung:
- Sie werden in Industriegetrieben unterschiedlicher Bauart eingesetzt
- Sie haben sich in der Praxis in vielen Getrieben zahlreicher Hersteller bewährt

Gebinde	Kanister
Hersteller / Marke	Eurolub
Inhalt	20 l

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de