

OKS 400 MoS2 Hochleistungsfett Mehrzweck 80 ml Tube



Artikel-Nr.
E6023042

Gewicht in kg
0,087

EAN
4038127503452

Zolltarifnummer
27101999



Produktdetails

Mehrzweck-Hochleistungsfett MoS2 OKS 400

Ausführung:

- Beste Eignung für hochbelastete Schmierstellen
- Hohe Wirksamkeit durch Doppelschmierwirkung in optimaler Kombination
- Wirtschaftlich infolge möglicher Verlängerung der Schmierintervalle und somit mögliche Einsparung von Wartungs- und Schmierstoffkosten durch Reduzierung von Ausfallzeiten und Instandsetzungen infolge Verschleiß
- Farbe schwarz

Viskosität: 100 mm²/s

DN-Wert: 300.000 mm/min

NLGI-Klasse: 2

Einsatztemperatur: -30 °C bis +120 °C

Anwendung:

- Zur Schmierung hochbelasteter und/oder stoßbeanspruchter Gleit-, Wälz- und Gelenklager, Keilwellen, Steckachsen, Gewindespindeln und Gleitflächen aller Art

Verarbeitung: Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig, z.B. mit OKS 2610/OKS 2611 Universalreiniger, reinigen

- Vor Erstbefüllung Korrosionsschutzmittel entfernen. Lager so befüllen, dass alle Funktionsflächen sicher Fett erhalten
- Normale Lager bei

Gebinde	Tube
Hersteller / Marke	Oks
Inhalt	80 g