

OKS 1110 Multi-Siliconfett, 1 kg Dose



Artikel-Nr.
E6023063

Gewicht in kg
1,129

EAN
4038127403882

Zolltarifnummer
34031980



Produktdetails

Multi-Siliconfett OKS 1110

- Ausführung:
- Registriert von der NSF in der Kategorie H1 unter der Nummer 124381 für den Einsatz in der Lebensmitteltechnik bei gelegentlichem, technisch unvermeidbarem Kontakt
 - Geruchs- und geschmacksneutral
 - Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen
 - Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren
 - Volle EPDM-Verträglichkeit
 - Hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten
 - Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol
 - Farbe transparent

Freigaben: UBA-Leitlinie Prüfzeugnis KA 432, Bierschaumverträglichkeit Freigabe BPV Weihenstephan

Dichte: 1.0 g/ml (20 °C)

NLGI-Klasse: 3

Viskosität: 9500 mm²/s (bei 40 °C)

Einsatztemperatur: -40 °C bis +200 °C

- Anwendung:
- Haftstarkes, transparentes Siliconfett zur Verwendung als Dicht- und Gleitmittel bei Kalt- und Heißwasserventilen, in Fahrzeug-Heizanlagen oder Kühlkreisläufen und für Schlifdichtungen bei Glashähnen und Exsikkatoren
 - Zur Schmierung von Kunst

Gebinde	Dose
Hersteller / Marke	Oks
Inhalt	1 kg