

OKS 1110 Multi-Siliconfett NLGI 3 180 kg Fass



Artikel-Nr.
E6023064

EAN
4038127402557

Gewicht in kg
199,6

Zolltarifnummer
34031980



Produktdetails

Multi-Siliconfett OKS 1110

Ausführung:

- Registriert von der NSF in der Kategorie H1 unter der Nummer 124381 für den Einsatz in der Lebensmitteltechnik bei gelegentlichem, technisch unvermeidbarem Kontakt
- Geruchs- und geschmacksneutral
- Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen
- Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren
- Volle EPDM-Verträglichkeit
- Hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten
- Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol
- Farbe transparent

Freigaben: UBA-Leitlinie Prüfzeugnis KA 432, Bierschaumverträglichkeit Freigabe BPV Weihenstephan

Dichte: 1.0 g/ml (20 °C)

NLGI-Klasse: 3

Viskosität: 9500 mm²/s (bei 40 °C)

Einsatztemperatur: -40 °C bis +200 °C

Anwendung:

- Haftstarkes, transparentes Siliconfett zur Verwendung als Dicht- und Gleitmittel bei Kalt- und Heißwasserventilen, in Fahrzeug-Heizanlagen oder Kühlkreisläufen und für Schliffdichtungen bei Glashähnen und Exsikkatoren
- Zur Schmierung von Kunst

Gebinde	Fass
Hersteller / Marke	Oks
Inhalt	180 kg