OKS 404 HochleistungsfettHochtemperaturfett 180 kg

Artikel-Nr.
E6023091

EAN
4038127403554

Gewicht in kg
199

Zolltarifnummer
34031980

Produktdetails

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Hochleistungs-/Hochtemperaturfett OKS 404

Ausführung:
- Verminderung von Ausfallzeiten und Instandsetzungen infolge deutlicher Verschleißminderung
- Unterstützung der Abdichtung von Lagern und Schutz vor Korrosion
- Farbe hellfarben

Viskosität: 100 mm²/s

DN-Wert: 350.000 mm/min

NLGI-Klasse: 2

Einsatztemperatur: -30 °C bis +150 °C

Anwendung:
- Schmierung von Gleit-, Wälz- und Gelenklager, Keilwellen, Steckachsen und Gleitflächen aller Art bei hohen Belastungen und einem weiten Temperaturbereich und allen für die Fettschmierung zulässigen Geschwindigkeiten

Verarbeitung: Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig z.B. mit OKS 2610/OKS 2611 Universalreiniger reinigen
- Vor Erstbefüllung Korrosionsschutzmittel entfernen v Lager so befüllen, dass alle Funktionsflächen sicher Fett erhalten
- Normale Lager bis

Gebinde	Fass
Hersteller / Marke	Oks
Inhalt	180 kg

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de