
OKS 404 HochleistungsfettHochtemperaturfett 400 ml



Artikel-Nr.
E6023093

EAN
4038127403547

Gewicht in kg
0,414

Zolltarifnummer
34031980





Produktdetails

Hochleistungs-/Hochtemperaturfett OKS 404 <LineBreak/>Ausführung: Verminderung von Ausfallzeiten und Instandsetzungen infolge deutlicher Verschleißminderung · Unterstützung der Abdichtung von Lagern und Schutz vor Korrosion · Farbe hellfarben<LineBreak/><LineBreak/>Viskosität: 100 mm²/s<LineBreak/>DN-Wert: 350.000 mm/min<LineBreak/>NLGI-Klasse: 2<LineBreak/>Einsatztemperatur: -30 °C bis +150 °C <LineBreak/>Anwendung: Schmierung von Gleit-, Wälz- und Gelenklager, Keilwellen, Steckachsen und Gleitflächen aller Art bei hohen Belastungen und einem weiten Temperaturbereich und allen für die Fettschmierung zulässigen Geschwindigkeiten <LineBreak/>Verarbeitung: Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig z.B. mit OKS 2610/OKS 2611 Universalreiniger reinigen · Vor Erstbefüllung Korrosionsschutzmittel entfernen v Lager so befüllen, dass alle Funktionsflächen sicher Fett erhalten · Normale Lager bis

Gebinde

Kartusche

Inhalt

400 ml