

OKS 404 Hochleistungsfett-Hochtemperaturfett 5 kg



Artikel-Nr.
E6023094

Gewicht in kg
5,732

Zolltarifnummer
34031980



Produktdetails

Hochleistungs-/Hochtemperaturfett OKS 404

Ausführung:

- Verminderung von Ausfallzeiten und Instandsetzungen infolge deutlicher Verschleißminderung
- Unterstützung der Abdichtung von Lagern und Schutz vor Korrosion
- Farbe hellfarben

Viskosität: 100 mm²/s

DN-Wert: 350.000 mm/min

NLGI-Klasse: 2

Einsatztemperatur: -30 °C bis +150 °C

Anwendung:

- Schmierung von Gleit-, Wälz- und Gelenklager, Keilwellen, Steckachsen und Gleitflächen aller Art bei hohen Belastungen und einem weiten Temperaturbereich und allen für die Fettschmierung zulässigen Geschwindigkeiten

Verarbeitung: Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig z.B. mit OKS 2610/OKS 2611 Universalreiniger reinigen

- Vor Erstbefüllung Korrosionsschutzmittel entfernen v Lager so befüllen, dass alle Funktionsflächen sicher Fett erhalten
- Normale Lager bis

Gebinde	Eimer
Hersteller / Marke	Oks
Inhalt	5 kg
