

# OKS 432 Heißlagerfett 180 kg Fass



**Artikel-Nr.**  
E6023096

**EAN**  
4038127404001

**Gewicht in kg**  
199,5

**Zolltarifnummer**  
27101999



## Produktdetails

**Heißlagerfett OKS 432**

## Ausführung:

- Beste Eignung zur Minderung von Reibung und Verschleiß, Schutz vor Korrosion und Verunreinigungen
- Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch bei hohen Temperaturen und hohen Belastungen
- Hohe Wirksamkeit durch ausgewählte Wirkstoffkombination für gute Korrosionsschutzeigenschaften, gute Alterungsbeständigkeit und hervorragende EP-Eigenschaften
- Farbe braun

Viskosität: 230 mm<sup>2</sup>/s

DN-Wert: 200.000 mm/min

NLGI-Klasse: 2

Einsatztemperatur: -25 °C bis +190 °C

## Anwendung:

- Fettschmierung von Gleit- und Wälzlagern bei hohen Temperaturen und hohen Belastungen, z.B. bei Heißluftventilatoren, Konvertern, Gießpfannen, Sinteranlagen, Förderanlagen unter Wärmeeinfluß, etc.

Verarbeitung: Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig z.B. mit OKS 2610/OKS 2611 Universalreiniger reinigen

- Vor Erstbefüllung Korrosionsschutzmittel entfernen
- Lager so befüllen, dass alle Funktionsflächen sicher Fett erhalten
- Normale Lager bis

Gebinde	Fass
Hersteller / Marke	Oks
Inhalt	180 kg