

OKS 432 Heißlagerfett 180 kg Fass



Artikel-Nr.
E6023096

EAN
4038127404001

Gewicht in kg
199,5

Zolltarifnummer
27101999



Produktdetails

Heißlagerfett OKS 432 Ausführung: Beste Eignung zur Minderung von Reibung und Verschleiß, Schutz vor Korrosion und Verunreinigungen · Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch bei hohen Temperaturen und hohen Belastungen · Hohe Wirksamkeit durch ausgewählte Wirkstoffkombination für gute Korrosionsschutzeigenschaften, gute Alterungsbeständigkeit und hervorragende EP-Eigenschaften · Farbe braun
 Viskosität: 230 mm²/s
 DN-Wert: 200.000 mm/min
 NLGI-Klasse: 2
 Einsatztemperatur: -25 °C bis +190 °C
 Anwendung: Fettschmierung von Gleit- und Wälzlagern bei hohen Temperaturen und hohen Belastungen, z.B. bei Heißluftventilatoren, Konvertern, Gießpfannen, Sinteranlagen, Förderanlagen unter Wärmeeinfluß, etc.
 Verarbeitung: Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig z.B. mit OKS 2610/OKS 2611 Universalreiniger reinigen · Vor Erstbefüllung Korrosionsschutzmittel entfernen · Lager so befüllen, dass alle Funktionsflächen sicher Fett erhalten · Normale Lager bis

Gebinde	Fass
Inhalt	180 kg