

OKS 432 Heißlagerfett 400 ml Kartusche



Artikel-Nr.
E6023098

Gewicht in kg
0,418

Zolltarifnummer
27101999



Produktdetails

Heißlagerfett OKS 432

Ausführung:

- Beste Eignung zur Minderung von Reibung und Verschleiß, Schutz vor Korrosion und Verunreinigungen
- Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch bei hohen Temperaturen und hohen Belastungen
- Hohe Wirksamkeit durch ausgewählte Wirkstoffkombination für gute Korrosionsschutzeigenschaften, gute Alterungsbeständigkeit und hervorragende EP-Eigenschaften
- Farbe braun

Viskosität: 230 mm²/s

DN-Wert: 200.000 mm/min

NLGI-Klasse: 2

Einsatztemperatur: -25 °C bis +190 °C

Anwendung:

- Fettschmierung von Gleit- und Wälzlagern bei hohen Temperaturen und hohen Belastungen, z.B. bei Heißluftventilatoren, Konvertern, Gießpfannen, Sinteranlagen, Förderanlagen unter Wärmeeinfluß, etc.

Verarbeitung: Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig z.B. mit OKS 2610/OKS 2611 Universalreiniger reinigen

- Vor Erstbefüllung Korrosionsschutzmittel entfernen
- Lager so befüllen, dass alle Funktionsflächen sicher Fett erhalten
- Normale Lager bis

Gebinde	Kartusche
Hersteller / Marke	Oks
Inhalt	400 ml