

LOCTITE 243 Schraubensicherung, mittelfest, 1 l



Artikel-Nr.
E6023251

EAN
5010266000831

Gewicht in kg
1,075

Zolltarifnummer
34059010



Produktdetails

Schraubensicherung mittelfest LOCTITE 243

Ausführung:

- Zugelassen NSF P1 (Lebensmitteltechnik)
- Härtet unter Luftabschluss
- Verhindert Losdrehen durch Vibrationen
- Geeignet für alle Metalle, einschließlich passiver Werkstoffen wie z. B. Edelstahl, Aluminium oder galvanisierten Oberflächen
- Tolerant gegenüber geringen öligen Verschmutzungen durch Industrieöle
- Beständig gegen Wasser, Benzin, Aceton, Ethanol und viele Öle
- Nicht geeignet für reinen Sauerstoff, für sauerstoffangereicherte Systeme und für Chlor oder stark oxidierende Medien
- Verbindungen sind zur Instandhaltung mit Handwerkzeugen demontierbar
- Handfestigkeit 10 min. (Stahl), 5 min. (Messing), 10 min. (Edelstahl)
- Funktionsfest nach 2 Stunden bei +22 °C
- Farbe blau
- Einsatztemperatur -55 °C bis +180 °C

max. Gewindegröße: M 36

Festigkeit: Mittel

Viskosität: 1.300 - 3.000 mPas

Losbrechmoment: 26 Nm (Schrauben M10)

Zulassung: NSF P1

Anwendung:

- Zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen, die mit normalem Handwerkzeug montiert werden und mit geringem Kraftaufwand auch wieder demontiert werden können
- Ideal für Befestigungsschrauben an Werkzeugmaschinen, Pressen, Pumpen, Kompresso

Gebinde	Flasche
Hersteller / Marke	Loctite
Inhalt	1000 ml