

Loxéal 55-03-050 Schraubensicherung, 50 ml



Artikel-Nr.
E6023261

EAN
4039934654511

Gewicht in kg
0,05

Zolltarifnummer
35069900



Produktdetails

Mittelfest zur Sicherung von Schrauben und Muttern, die wieder demontiert werden müssen. Auch für ölige Oberflächen geeignet. Temperatur-beständig bis +200 °C. Hohe Beständigkeit gegen Hitze, Korrosion, Vibration, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele Chemikalien. Zugelassen für Gas gem. DVGW.

Aushärtungszeit	1 - 3 h
Farbe	blau, fluoreszierend
Festigkeitsklasse	mittelfest
Gebinde	Flasche

Gewinde	M36
Handfestigkeit ca.	10 - 20 Minuten
Hersteller / Marke	Loxeal
Inhalt	50 ml
Losbrechmoment	18 - 23 Nm
Spaltüberbrückung bis max.	0,25 mm
Temperatur	-55 bis +200 Degree Celsius
Viskosität	1700 - 9000 mPas
Viskositätsklasse	hochviskos
Weiterdrehmoment	9 - 16 Nm
Zugscherfestigkeit	9 - 13 N/mm ²

Eigenschaften

- Standardprodukt, auch für ölige Oberflächen
 - Zulassung für Gas (DVGW)
 - mit normalem Werkzeug demontierbar
 - geeignet für Trinkwasser gemäß UBA

Hinweise

Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfetten