

Loxéal 83-03-250 Schraubensicherung, 250 ml



Artikel-Nr.
E6023266

EAN
4039934654566

Gewicht in kg
0,315

Zolltarifnummer
35069900



Produktdetails

Schnell aushärtende, hochfeste Fügeverbindung zum Dichten und Kleben von zylindrischen Teilen und Gewinden. Sehr beständig gegen Hitze, Korrosion, Vibration, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele Chemikalien. Auch für passive Materialien wie Edelstahl oder verzinkten Stahl.

Aushärtungszeit	1 - 3 h
Farbe	grün, fluoreszierend
Festigkeit	hochfest
Gebinde	Flasche

Gewindedurchmesser	M20 3/4"
Handfestigkeit ca.	2 - 5 Minuten
Hersteller / Marke	Loxeal
Inhalt	250 ml
Losbrechmoment	25 - 35 Nm
Maximale Einsatztemperatur	200 °C
Spaltüberbrückung bis max.	0,20 mm
Untere Einsatztemperatur	-55 °C
Viskosität	hochviskos
Weiterdrehmoment	50 - 70 Nm
Zugscherfestigkeit	25 - 35 N/mm ²

Eigenschaften

- Befestigung nicht mehr lösbar
 - geeignet für passive Materialien wie verzinkter Stahl und Edelstahl
 - empfohlen für ölige Oberflächen

Hinweise

Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfetten