

# Loxeal 85-05-250 Fügeverbindung, 250 ml



**Artikel-Nr.**  
E6023272

**EAN**  
4039934654627

**Gewicht in kg**  
0,315

**Zolltarifnummer**  
35069900



## Produktdetails

Schnell aushärtende, hochfeste Fügeverbindung und Schraubensicherung für passive Oberflächen wie verzinkter Stahl und Edelstahl. Sehr beständig gegen Hitze, Korrosion, Vibration, Wasser, Gas, Öl, Kohlenwasserstoff und viele Chemikalien.

Aushärtungszeit	1 - 2 h
Farbe	grün, fluoreszierend
Festigkeit	hochfest
Gebinde	Flasche

---

Gewindedurchmesser	M36 1 1/2"
Handfestigkeit ca.	2 - 5 Minuten
Hersteller / Marke	Loxal
Inhalt	250 ml
Losbrechmoment	30 - 35 Nm
Maximale Einsatztemperatur	200 °C
Spaltüberbrückung bis max.	0,20 mm
Untere Einsatztemperatur	-55 °C
Viskosität	hochviskos
Weiterdrehmoment	55 - 70 Nm
Zugscherfestigkeit	15 - 25 N/mm <sup>2</sup>

---

## Eigenschaften

- sehr schnelle Aushärtung, hochfest
- geeignet für passive Oberflächen wie verzinkter Stahl und Edelstahl ohne Aktivator

---

## Hinweise

---

Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfetten