

Loxeal 85-21-250 Gewindeverbindung, 250 ml



Artikel-Nr.
E6023275

EAN
4039934654658

Gewicht in kg
0,315

Zolltarifnummer
35069900



Produktdetails

Schnell aushärtende hochfeste Gewindedichtung und Fügeverbindung. Kann größere Fertigungstoleranzen ausgleichen. Zum Abdichten von Gewindeverbindungen bei Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe und vielen Chemikalien.

Festigkeit	hochfest
Gewindedurchmesser	M36 1 1/2"
Handfestigkeit ca.	2 - 5 Minuten
Hersteller / Marke	Loxeal

Inhalt	250 ml
Losbrechmoment	30 - 40 Nm
Maximale Einsatztemperatur	150 °C
Spaltüberbrückung bis max.	0,20 mm
Untere Einsatztemperatur	-55 °C
Viskosität	hochviskos
Viskositätsklasse	2600 - 3400 mPas
Weiterdrehmoment	55 - 70 Nm
Zugscherfestigkeit	25 - 35 N/mm ²

Eigenschaften

- hochfeste Befestigung, nicht mehr lösbar
 - schnellhärtend, mechanisch beständig
 - schützt vor Passungsrost und Korrosion
 - zum Auf- und Einkleben von Lagern, Hülsen, Buchsen, Zahnrädern etc.
 - ermöglicht größere Fertigungstoleranzen

Hinweise

Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfetten