

# Loxal 53-11-250 Fügeverbindung, mittelfest, 250 ml



**Artikel-Nr.**  
E6023298

**Gewicht in kg**  
0,315

**Zolltarifnummer**  
35069900



## Produktdetails

Mittelfeste Fügeverbindung zum Befestigen von Lagern, Führungen, Buchsen, Passfedern und Splinten. Sehr beständig gegen Hitze, Korrosion, Vibration, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele Chemikalien.

Aushärtungszeit	1 - 3 h
Farbe	gelb, fluoreszierend
Festigkeit	mittelfest
Gebinde	Flasche

---

Gewindedurchmesser	M20
Handfestigkeit ca.	10 - 20 Minuten
Hersteller / Marke	Loxal
Inhalt	250 ml
Losbrechmoment	11 - 20 Nm
Maximale Einsatztemperatur	150 °C
Spaltüberbrückung bis max.	0,12 mm
Untere Einsatztemperatur	-55 °C
Viskosität	hochviskos
Weiterdrehmoment	15 - 25 Nm
Zugscherfestigkeit	8 - 12 N/mm <sup>2</sup>

---

## Eigenschaften

- zum Auf- und Einkleben von Lagern, Hülsen, Buchsen, Zahnrädern
  - schützt vor Passungsrost und Korrosion
  - demontierbar

---

## Hinweise

---

Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfetten