

Loxal 82-21-050 Fügeverbindung, 50 ml



Artikel-Nr.
E6023299

Gewicht in kg
0,086

Zolltarifnummer
35069900



Produktdetails

Hochfeste Fügeverbindung zur Verklebung von Teilen mit geringem Spaltmaß, wie Wellen, Buchsen, Riemenscheiben, Rotoren. Sehr beständig gegen Hitze, Korrosion, Vibration, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele Chemikalien.

| | |
|-----------------|----------|
| Aushärtungszeit | 1 - 3 h |
| Farbe | grün |
| Festigkeit | hochfest |
| Gebinde | Flasche |

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Gewindedurchmesser | M12 |
| Handfestigkeit ca. | 5 - 10 Minuten |
| Hersteller / Marke | Loxal |
| Inhalt | 50 ml |
| Losbrechmoment | 24 - 35 Nm |
| Maximale Einsatztemperatur | 150 °C |
| Spaltüberbrückung bis max. | 0,10 mm |
| Untere Einsatztemperatur | -55 °C |
| Viskosität | mittelviskos |
| Weiterdrehmoment | 50 - 60 Nm |
| Zugscherfestigkeit | 17 - 22 N/mm ² |

Eigenschaften

- Befestigung nicht mehr lösbar
 - empfohlen für ölige Oberflächen

Hinweise

Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfetten