Loxeal 82-21-250 Fügeverbindung, 250 ml

Artikel-Nr.
E6023300

Gewicht in kg
0,315

Zolltarifnummer
35069900

Produktdetails

Hochfeste Fügeverbindung zur Verklebung von Teilen mit geringem Spaltmaß, wie Wellen, Buchsen, Riemenscheiben, Rotoren. Sehr beständig gegen Hitze, Korrosion, Vibration, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele Chemikalien.

Aushärtungszeit	1 - 3 h
Farbe	grün
Festigkeit	hochfest
Gebinde	Flasche

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Gewindedurchmesser	M12
Handfestigkeit ca.	5 - 10 Minuten
Hersteller / Marke	Loxeal
Inhalt	250 ml
Losbrechmoment	24 - 35 Nm
Maximale Einsatztemperatur	150 °C
Spaltüberbrückung bis max.	0,10 mm
Untere Einsatztemperatur	-55 °C
Viskosität	mittelviskos
Weiterdrehmoment	50 - 60 Nm
Zugscherfestigkeit	17 - 22 N/mm²

Eigenschaften

- Befestigung nicht mehr lösbar
    - empfohlen für ölige Oberflächen

Hinweise

Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfetten

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de