

Loxeal 82-33-250 Fügeverbindung, 250 ml



Artikel-Nr.
E6023302

EAN
4039934654856

Gewicht in kg
0,315

Zolltarifnummer
35069900



Produktdetails

Hochfeste Fügeverbindung, auch für ölige Oberflächen. Für die Verwendung an zylindrischen Teilen für Gleit- und Pressfittingverbindungen. Zur Befestigung von Rotoren, Zahnrädern, Buchsen, Lagern und Stiften. Beständig gegen Thermoschock, Vibration, Öle, Kohlenwasserstoffe, Kältemittel und viele Chemikalien.

Aushärtungszeit	1 - 3 h
Farbe	grün
Festigkeit	hochfest
Gebinde	Flasche

Gewindedurchmesser	M12
Handfestigkeit ca.	2 - 5 Minuten
Hersteller / Marke	Loxal
Inhalt	250 ml
Losbrechmoment	20 - 30 Nm
Maximale Einsatztemperatur	150 °C
Spaltüberbrückung bis max.	0,10 mm
Untere Einsatztemperatur	-55 °C
Viskosität	mittelviskos
Weiterdrehmoment	45 - 55 Nm
Zugscherfestigkeit	17 - 22 N/mm ²

Eigenschaften

- Befestigung nicht mehr lösbar
 - empfohlen für ölige Oberflächen

Hinweise

Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfetten