

Loxal 83-21-050 Fügeverbindung, 50 ml



Artikel-Nr.
E6023306

Gewicht in kg
0,086

Zolltarifnummer
35069900



Produktdetails

Hochfeste Fügeverbindung zur Verklebung von Teilen mit geringem Spaltmaß, wie Wellen, Buchsen, Riemenscheiben, Rotoren. Sehr beständig gegen Hitze, Korrosion, Vibration, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele Chemikalien.

Aushärtungszeit	1 - 3 h
Farbe	grün
Festigkeit	hochfest
Gebinde	Flasche

Gewindedurchmesser	M20 3/4"
Handfestigkeit ca.	2 - 5 Minuten
Hersteller / Marke	Loxal
Inhalt	50 ml
Losbrechmoment	25 - 35 Nm
Maximale Einsatztemperatur	175 °C
Spaltüberbrückung bis max.	0,15 mm
Untere Einsatztemperatur	-55 °C
Viskosität	hochviskos
Weiterdrehmoment	50 - 70 Nm
Zugscherfestigkeit	25 - 35 N/mm ²

Eigenschaften

- Befestigung nicht mehr lösbar
 - empfohlen für ölige Oberflächen

Hinweise

Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfetten